

iiyama ProLite TF2234MC-B7X pantalla para PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Pantalla táctil Multi-usuario Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite

Código del producto:
TF2234MC-B7X

Nombre del producto :
TF2234MC-B7X



iiyama ProLite TF2234MC-B7X. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro

Exhibición		Control de energía	
Diagonal de la pantalla *	54,6 cm (21.5")	Consumo energético *	18 W
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Consumo de energía (inactivo) *	1,5 W
Tipo HD *	Full HD	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Relación de aspecto nativa *	16:9	Voltaje de salida de adaptador AC	12 V
Tecnología de visualización *	LED	Tipo de fuente de alimentación	Externo
Tipo de pantalla *	IPS	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Pantalla táctil *	✓	Peso y dimensiones	
Tipo de pantalla táctil	Multi-usuario	Ancho del dispositivo (con soporte)	517,5 mm
Tecnología touchscreen	Sistema capacitivo proyectado	Profundidad dispositivo (con soporte)	46 mm
Tecnología táctil	Multi-touch	Altura del dispositivo (con soporte)	313,5 mm
Número de puntos táctiles simultáneos	10	Peso (con soporte)	4,4 kg
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m ²	Ancho (sin base)	517,5 mm
Brillo de pantalla	305 cd / m ²	Profundidad (sin base)	46 mm
Tiempo de respuesta *	8 ms	Altura (sin base)	313,5 mm
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Peso (sin base)	4,4 kg
Forma de la pantalla *	Plana	Empaquetado	
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Ancho del paquete	610 mm
Ángulo de visión, horizontal	178°	Profundidad del paquete	160 mm
Ángulo de visión, vertical	178°	Altura del paquete	405 mm
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Peso del paquete	6,8 kg
Tamaño de pixel	0,247 x 0,247 mm	Contenido del embalaje	
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 84 kHz	Cables incluidos	Corriente alterna, USB, HDMI, DisplayPort
Tamaño visible, vertical	26,8 cm	Guía de configuración rápida	✓
Diagonal de pantalla	54,6 cm	Sostenibilidad	
Dureza de la superficie	7H	Certificados de sostenibilidad	ErP
Desempeño		Otras características	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Código IP (International Protection)	IP65
AMD FreeSync *	✗		
Rechazo de la palma de la mano	✓		
Multimedia			
Micrófono incorporado	✗		

Multimedia		Otras características	
Cámara incorporada *	✗		
Diseño			
Color del producto *	Negro	Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Bisel frontal	Negro		
Grosor del cristal	1,5 mm		
Puertos e Interfaces		Adaptador AC incluido	✓
Puerto táctil USB	✓	Área visible de la pantalla (H x V)	476 x 267,7 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1		picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
HDMI *	✓	Controles de usuario	
Número de puertos HDMI	1		
Cantidad de DisplayPorts	1		
HDCP	✓		
Ergonomía		Colocación soportada	Horizontal/Vertical
montaje VESA *	✓	Brillo	305 cd / m ²
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Contenido del paquete	AC adapter
Montaje de pared	✓	Método táctil	stylus, finger, glove (latex)
Exhibición en pantalla (OSD)	✓	Peso	4,4 kg
		Altura	313,5 mm
Idiomas OSD	Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso	Ancho	517,5 mm
Número de lenguajes OSD	8	Profundidad	46 mm
		Panel de control	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Control de energía		Certificados de conformidad	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, WEEE
Clase de eficiencia energética (SDR) *	F	Certificación	CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	19 kWh	Datos logísticos	
		Cantidad por palé	48 pieza(s)
		Anchura neta del palé	109 cm
		Profundidad neta del palé	192,7 cm
		Altura neta del palé	109 cm
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



4948570118366

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.