

iiyama ProLite TF3215MC-B2 pantalla para PC 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Pantalla táctil Quiosco Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite Código del producto: TF3215MC-B2

Nombre del producto : TF3215MC-B2

iiyama ProLite TF3215MC-B2. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	80 cm (31.5")	Número de lenguajes OSD	7
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Tipo HD *	Full HD	Control de energía	
Relación de aspecto nativa *	16:9	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Tecnología de visualización *	LED	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Tipo de pantalla *	VA	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	27,5 kWh
Pantalla táctil *	✓	Consumo energético *	32 W
Tipo de pantalla táctil	Quiosco	Consumo de energía (inactivo) *	1,5 W
Tecnología touchscreen	Sistema capacitivo proyectado	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tecnología táctil	Multi-touch	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de puntos táctiles simultáneos	30	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Brillo de la pantalla (máximo)	500 cd / m ²	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Brillo de la pantalla (típico)	500 cd / m ²	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Brillo de pantalla	460 cd / m ²	Condiciones ambientales	
Tiempo de respuesta *	8 ms	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Forma de la pantalla *	Plana	Peso y dimensiones	
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Ancho del dispositivo (con soporte)	743 mm
Relación de contraste (dinámico)	3000:1	Profundidad dispositivo (con soporte)	61 mm
Ángulo de visión, horizontal	178°	Altura del dispositivo (con soporte)	437 mm
Ángulo de visión, vertical	178°	Peso (con soporte)	10 kg
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Ancho (sin base)	742,5 mm
Tamaño de pixel	0,3637 x 0,3637 mm	Profundidad (sin base)	61 mm
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 68 kHz	Altura (sin base)	437 mm
Intervalo de escaneado vertical	47 - 63 Hz	Peso (sin base)	10 kg
Tamaño visible, horizontal	69,8 cm	Empaquetado	
Tamaño visible, vertical	39,3 cm	Ancho del paquete	890 mm
Diagonal de pantalla	80 cm	Profundidad del paquete	155 mm
Dureza de la superficie	7H	Altura del paquete	630 mm
Profundidad de color	8 bit		
Desempeño			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Desempeño		Empaquetado	
AMD FreeSync *	✗	Peso del paquete	13,3 kg
Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7	Contenido del embalaje	
Multimedia		Cables incluidos	Corriente alterna, USB, HDMI
Altavoces incorporados *	✗	Guía de configuración rápida	✓
Cámara incorporada *	✗	Sostenibilidad	
Diseño		Certificados de sostenibilidad	ErP
Posicionamiento de mercado *	Oficina	Otras características	
Color del producto *	Negro	Código IP (International Protection)	IP65
Material de la carcasa	Metal	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.	
Bisel frontal	Negro	Sistemas operativos compatibles	
Grosor del cristal	3 mm	Precisión posicional	
Puertos e Interfaces		Controles de usuario	
Puerto táctil USB	✓	Picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, poition, H-Position, V-Position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Brillo	
HDMI *	✓	Área de visualización activa (A x A)	
Número de puertos HDMI	1	Método táctil	
Cantidad de DisplayPorts	1	Peso	
HDCP	✓	Altura	
Ergonomía		Ancho	
montaje VESA *	✓	Profundidad	
Interfaz de panel de montaje	200 x 200 mm	Panel de control	
Montaje de pared	✓	Certificados de conformidad	
Gestión de cables	✓	Tiempo medio entre fallos	
Ranura para cable de seguridad *	✗	Tipo de adaptador de CA suministrado	
Exhibición en pantalla (OSD)	✓		
Idiomas OSD	Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés		



4948570123667

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.