

iiyama LH10551UWS-B1AG pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 2,66 m (104.7") LED 500 cd / m² UltraWide 5K HD Negro 24/7

Marca : iiyama

Código del producto: LH10551UWS-B1AG

Nombre del producto : LH10551UWS-B1AG

iiyama LH10551UWS-B1AG. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2,66 m (104.7"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 5120 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: UltraWide 5K HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de pantalla	IPS	Idiomas OSD	Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Ruso
Diagonal de la pantalla *	2,66 m (104.7")	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Tecnología de visualización *	LED	HDCP	✓
Resolución de la pantalla *	5120 x 2160 Pixeles	HDCP versión	2.2
Brillo de pantalla *	500 cd / m ²	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Tipo HD *	UltraWide 5K HD	Control de energía	
Relación de aspecto nativa	21:9	Consumo energético *	247 W
Tiempo de respuesta	8 ms	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Razón de contraste (típica)	1200:1	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Clase de eficiencia energética (SDR) G	
Ángulo de visión, vertical	178°	Clase de eficiencia energética (HDR)	No disponible
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	247 kWh
Tamaño de pixel	0,479 x 0,479 mm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Área de visualización activa (A x A)	2450 x 1033,6 mm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Diagonal de pantalla	265,9 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz	Peso y dimensiones	
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Ancho de la pantalla	2487,4 mm
Índice de niebla	25%	Profundidad de pantalla	99,1 mm
Puertos e Interfaces		Altura de pantalla	1070,6 mm
Número de puertos HDMI *	1	Peso de pantalla	60,1 kg
Versión HDMI	2.0	Ancho	2487,4 mm
Cantidad de puertos de entrada HDMI	1	Profundidad	99,1 mm
Cantidad de DisplayPorts *	1	Altura	1070,6 mm
Salida de DisplayPorts	1	Peso	60,1 kg
Puerto USB *	✓	Empaquetado	
Cantidad de puertos USB	4	Ancho del paquete	2683 mm
Versión USB	2.0	Profundidad del paquete	339 mm
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Altura del paquete	1407 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Peso del paquete	88,7 kg
Entrada de audio (L,R)	1		
Salida de audio (L,R)	1		
RS-232C	✓		

Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Ranura para módulo OPS	✓	Mando a distancia incluido	✓
Audio		Pilas incluidas	✓
Altavoces incorporados *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, RS-232
Número de altavoces incorporados	2	Condiciones ambientales	
Potencia estimada RMS	20 W	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Diseño		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Conexión	
Colocación soportada *	Interior	Ethernet *	✓
Orientación	Horizontal/Vertical	Detalles técnicos	
Color del producto *	Negro	Daisy Chain DisplayPort	✓
Forma de la pantalla	Plana		picture (brightness, contrast, sharpness), Audio (treble, bass, balance, speakers, volume), OSD setup (language, OSD H-Position, OSD V-position, transparency, OSD timeout, OSD rotation), advanced settings (colour temp., custom colour temp., gamma), general settings (power management, LED, RC lock, picture format, factory reset), other settings (source input, DP-OUT mirror, LAN, SW version)
montaje VESA *	✓	Controles de usuario	
Interfaz de panel de montaje	1500 x 600 mm	Certificados de sostenibilidad	ErP
Color del bisel	Black	Certificados de conformidad	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Pantalla antirreflectante	✓	Otras características	
Desempeño		Guía de configuración rápida	✓
Utilizar con *	Universal	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Exhibición en pantalla (OSD)	✓	Conectar y usar (Plug and Play)	✓



4948570121977

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.