

iiyama ProLite TF1615MC-B1 pantalla para PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Pantalla táctil Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite

Código del producto:
TF1615MC-B1

Nombre del producto :
TF1615MC-B1

iiyama ProLite TF1615MC-B1. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 25 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Control de energía	
Diagonal de la pantalla *	39,6 cm (15.6")	Voltaje de salida de adaptador AC	12 V
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Tipo de fuente de alimentación	Externo
Tipo HD *	Full HD	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Relación de aspecto nativa *	16:9	Condiciones ambientales	
Tipo de pantalla *	IPS	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Pantalla táctil *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Tecnología touchscreen	Sistema capacitivo proyectado	Peso y dimensiones	
Número de puntos táctiles simultáneos	10	Ancho del dispositivo (con soporte)	398,5 mm
Brillo de la pantalla (máximo)	450 cd / m²	Profundidad dispositivo (con soporte)	42 mm
Brillo de la pantalla (típico)	450 cd / m²	Altura del dispositivo (con soporte)	246 mm
Brillo de pantalla	405 cd / m²	Peso (con soporte)	2,5 kg
Tiempo de respuesta *	25 ms	Ancho (sin base)	398,5 mm
Forma de la pantalla *	Plana	Profundidad (sin base)	42 mm
Relación de aspecto	16:9	Altura (sin base)	246 mm
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Peso (sin base)	2,5 kg
Ángulo de visión, horizontal	178°	Empaquetado	
Ángulo de visión, vertical	178°	Ancho del paquete	470 mm
Tamaño de pixel	0,17925 x 0,17925 mm	Profundidad del paquete	343 mm
Intervalo de escaneado horizontal	31,5 - 67,5 kHz	Altura del paquete	145 mm
Tamaño visible, horizontal	34,5 cm	Peso del paquete	4,3 kg
Tamaño visible, vertical	19,5 cm	Tipo de embalaje	Caja
Diagonal de pantalla	39,5 cm	Contenido del embalaje	
Dureza de la superficie	7H	Cables incluidos	Corriente alterna, USB, HDMI, DisplayPort
Diseño		Adaptador de corriente incluido	✓
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Guía de configuración rápida	✓
Color del producto *	Negro	Sostenibilidad	
Bisel frontal	Negro	Certificados de sostenibilidad	ErP
Grosor del cristal	3,3 mm		
Puertos e Interfaces			
Conector USB incorporado *	✓		

Puertos e Interfaces		Otras características	
Puerto táctil USB	✓	Código IP (International Protection)	IP65
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
HDMI *	✓		
Cantidad de DisplayPorts	1		
Salida de auriculares *	✓		
HDCP	✓		
Ergonomía		Adaptador AC incluido	✓
montaje VESA *	✓	Controles de usuario	picture (contrast, brightness, H.position, V.position, H.size, phase, clock, auto adjust), advanced (colour temperature, sharpness), OSD (OSD timeout, OSD position, OSD H.position, OSD V.position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		
Exhibición en pantalla (OSD)	✓		
Idiomas OSD	Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés		
Control de energía		Brillo	405 cd / m ²
Clase de eficiencia energética (SDR) *	E	Contenido del paquete	AC adapter, external control pad
Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible	Área de visualización activa (A x A)	345,2 x 194,6 mm
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	11 kWh	Método táctil	stylus, finger, glove (latex)
Consumo energético *	18 W	Peso	2,5 kg
Consumo de energía (inactivo) *	1,5 W	Altura	246 mm
Consumo de energía (apagado)	0,3 W	Ancho	398,5 mm
		Profundidad	42 mm
		Panel de control	menu, scroll up/ brightness, scroll down/ contrast, select, power
		Certificados de conformidad	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
		Tiempo medio entre fallos	50000 h
		Certificación	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA



4948570121793

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.