



## LG 49UH5J-H Pantalla plana para señalización digital 124,5 cm (49") LED Wifi 500 cd / m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Negro WebOS 24/7

Marca : LG

Código del producto: 49UH5J-H.AEU

Nombre del producto : 49UH5J-H

LG 49UH5J-H. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m<sup>2</sup>, Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Negro



| Exhibición                               |                          | Desempeño                                                              |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de pantalla                         | IPS                      | Número de lenguajes OSD                                                | 21                                                                                                                                                        |
| Tipo de retroiluminación LED             | Edge-LED                 | Idiomas OSD                                                            | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Sueco, Turco |
| Diagonal de la pantalla *                | 124,5 cm (49")           |                                                                        |                                                                                                                                                           |
| Tecnología de visualización *            | LED                      | Horas de funcionamiento (horas/días)                                   | 24/7                                                                                                                                                      |
| Resolución de la pantalla *              | 3840 x 2160 Píxeles      | HDCP                                                                   | ✓                                                                                                                                                         |
| Brillo de pantalla *                     | 500 cd / m <sup>2</sup>  | Código IP (International Protection)                                   | IP5X                                                                                                                                                      |
| Tipo HD *                                | 4K Ultra HD              | HDCP versión                                                           | 1.4/2.2                                                                                                                                                   |
| Pantalla táctil *                        | ✗                        | Especificación de conexión abierta (OPS, Open Pluggable Specification) | ✓                                                                                                                                                         |
| Relación de aspecto nativa               | 16:9                     | Control de energía                                                     |                                                                                                                                                           |
| Tiempo de respuesta                      | 8 ms                     | Consumo energético *                                                   | 100 W                                                                                                                                                     |
| Razón de contraste (típica)              | 1000:1                   | Voltaje de entrada                                                     | 100 - 240 V                                                                                                                                               |
| Relación de contraste (dinámico)         | 1000000:1                | Consumo de energía (apagado)                                           | 0,5 W                                                                                                                                                     |
| Ángulo de visión, horizontal             | 178°                     | Voltaje de entrada AC                                                  | 100 - 240 V                                                                                                                                               |
| Ángulo de visión, vertical               | 178°                     | Frecuencia de entrada AC                                               | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                |
| Número de colores de la pantalla         | 1,07 billones de colores | Disipación del calor                                                   | 342 BTU/h                                                                                                                                                 |
| Vida útil de la pantalla                 | 50000 h                  | Sistema informático                                                    |                                                                                                                                                           |
| Frecuencia nativa de refresco            | 60 Hz                    | Sistema operativo instalado                                            | WebOS                                                                                                                                                     |
| Índice de niebla                         | 28%                      | Peso y dimensiones                                                     |                                                                                                                                                           |
| Puertos e Interfaces                     |                          | Ancho de la pantalla                                                   | 1098,6 mm                                                                                                                                                 |
| Número de puertos HDMI *                 | 4                        | Profundidad de pantalla                                                | 39,9 mm                                                                                                                                                   |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI      | 3                        | Altura de pantalla                                                     | 644,5 mm                                                                                                                                                  |
| Cantidad de puertos de salida HDMI       | 1                        | Peso de pantalla                                                       | 15,4 kg                                                                                                                                                   |
| Puerto DVI *                             | ✓                        | Ancho del dispositivo (con soporte)                                    | 1098,6 mm                                                                                                                                                 |
| Cantidad de puertos DVI-D                | 1                        | Profundidad dispositivo (con soporte)                                  | 290 mm                                                                                                                                                    |
| Cantidad de DisplayPorts *               | 1                        | Altura del dispositivo (con soporte)                                   | 694,3 mm                                                                                                                                                  |
| Entrada de DisplayPorts                  | 1                        | Peso (con soporte)                                                     | 16 kg                                                                                                                                                     |
| Puerto USB *                             | ✓                        | Empaquetado                                                            |                                                                                                                                                           |
| Cantidad de puertos USB                  | 1                        | Ancho del paquete                                                      | 1197 mm                                                                                                                                                   |
| Versión USB                              | 2.0                      | Profundidad del paquete                                                | 162 mm                                                                                                                                                    |
| Conector USB                             | USB tipo A               |                                                                        |                                                                                                                                                           |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1                        |                                                                        |                                                                                                                                                           |
| RS-232C                                  | ✓                        |                                                                        |                                                                                                                                                           |
| Puerto de datos infrarrojo               | ✓                        |                                                                        |                                                                                                                                                           |

| Audio                        |                                          | Empaquetado                                       |                   |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Altavoces incorporados *     | ✓                                        | Altura del paquete                                | 775 mm            |
| Diseño                       |                                          | Peso del paquete                                  | 18,8 kg           |
| Diseño de producto *         | Pantalla plana para señalización digital | Contenido del embalaje                            |                   |
| Colocación soportada *       | Interior                                 | Mando a distancia incluido                        | ✓                 |
| Orientación                  | Horizontal/Vertical                      | Tipo de control remoto                            | IR                |
| Color del producto *         | Negro                                    | Pilas incluidas                                   | ✓                 |
| montaje VESA *               | ✓                                        | Cables incluidos                                  | Corriente alterna |
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm                             | Condiciones ambientales                           |                   |
| Ancho del marco (inferior)   | 1,44 cm                                  | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C         |
| Ancho del marco (lateral)    | 9,9 mm                                   | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80%          |
| Ancho del marco (superior)   | 9,9 mm                                   | Conexión                                          |                   |
| Desempeño                    |                                          | Ethernet *                                        | ✓                 |
| Utilizar con *               | Comercial                                | Wifi *                                            | ✓                 |
| Admite pantallas múltiples   | ✓                                        | Detalles técnicos                                 |                   |
| Imagen en imagen             | ✓                                        | Memoria interna                                   | 16 MB             |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ✓                                        | Cumplimiento de sostenibilidad                    | ✓                 |
|                              |                                          | Certificados de sostenibilidad                    | ENERGY STAR       |
|                              |                                          | Certificados de conformidad                       | CE                |



8806091657114

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.