

iiyama ProLite TF4939UHSC-B1AG pantalla para PC 124,5 cm (49") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LED Pantalla táctil Multi-usuario Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite

Código del producto:
TF4939UHSC-B1AG

Nombre del producto :
TF4939UHSC-B1AG

iiyama ProLite TF4939UHSC-B1AG. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°.
Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Control de energía	
Diagonal de la pantalla *	124,5 cm (49")	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Tipo HD *	4K Ultra HD	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	132,6 kWh
Relación de aspecto nativa *	16:9	Consumo energético *	135 W
Tecnología de visualización *	LED	Consumo de energía (inactivo) *	1,5 W
Tipo de pantalla *	IPS	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Pantalla táctil *	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tipo de pantalla táctil	Multi-usuario	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tecnología touchscreen	Sistema capacitivo proyectado	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tecnología táctil	Multi-touch	Condiciones ambientales	
Número de puntos táctiles simultáneos	15	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Brillo de la pantalla (típico)	500 cd / m²	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Brillo de pantalla	500 cd / m²	Peso y dimensiones	
Tiempo de respuesta *	8 ms	Ancho del dispositivo (con soporte)	1130 mm
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Profundidad dispositivo (con soporte)	72,5 mm
Pantalla antirreflectante	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	660,5 mm
Forma de la pantalla *	Plana	Peso (con soporte)	31 kg
Razón de contraste (típica) *	1100:1	Ancho (sin base)	1130 mm
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Profundidad (sin base)	72,5 mm
Ángulo de visión, horizontal	178°	Altura (sin base)	660,5 mm
Ángulo de visión, vertical	178°	Peso (sin base)	31 kg
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Ancho del marco (lateral)	2,7 cm
Tamaño de pixel	0,2796 x 0,2796 mm	Ancho del marco (superior)	2,7 cm
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 83 kHz	Ancho del marco (inferior)	2,7 cm
Tamaño visible, horizontal	107,6 cm	Empaquetado	
Tamaño visible, vertical	60,6 cm	Ancho del paquete	1280 mm
Frecuencia digital vertical	30 - 83 Hz	Profundidad del paquete	245 mm
Diagonal de pantalla	123 cm	Altura del paquete	835 mm
Dureza de la superficie	7H	Peso del paquete	36,7 kg
Profundidad de color	8 bit		
Desempeño			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Desempeño		Contenido del embalaje	
AMD FreeSync *	✗	Cables incluidos	Corriente alterna, USB, HDMI, DisplayPort
Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7	Guía de configuración rápida	✓
Rechazo de la palma de la mano	✓	Sostenibilidad	
Multimedia		Certificados de sostenibilidad	ErP
Número de altavoces	2	Otras características	
Potencia estimada RMS	16 W	Código IP (International Protection)	IP54
Altavoces incorporados *	✓	Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Micrófono incorporado	✗		
Cámara incorporada *	✗		
Diseño		Precisión posicional	3 mm
Color del producto *	Negro	Área visible de la pantalla (H x V)	1076 x 606,5 mm
Material de la carcasa	Metal	Colocación soportada	Horizontal/Vertical
Bisel frontal	Negro	Área de visualización activa (A x A)	1076 x 606,5 mm
Grosor del cristal	3 mm	Anchura del marco	2,7 cm
Puertos e Interfaces		Peso	31 kg
Puerto táctil USB	✓	Altura	660,5 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Controles de usuario	picture (backlight, contrast, brightness, sharpness, H/V-position, phase, Chroma, adjust screen, colour temp., picture mode), sound (treble, bass, balance, volume, mute, speaker, audio source), screen (aspect, Touch feature, reset), settings (OSD time, OSD H/V position, language, schedule, power save, control setting, network setting, advanced, information, all reset)
Número de puertos HDMI	2		
Versión HDMI	1.4/2.0		
Cantidad de DisplayPorts	1		
Versión de DisplayPort	1.2		
Entrada de audio	✓		
Salida de audio	1		
HDCP	✓		
RS-232C	✓		
Conexión			
Ethernet	✓	Ancho	1130 mm
Ergonomía		Profundidad	72,5 mm
montaje VESA *	✓	Panel de control	power, menu, exit, up, down
Interfaz de panel de montaje	400 x 200 mm	Certificados de conformidad	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Montaje de pared	✓	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Exhibición en pantalla (OSD)	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Idiomas OSD	Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Holandés, Polaco, Ruso	Datos logísticos	
Número de lenguajes OSD	8	Cantidad por palé	8 pieza(s)
		Anchura neta del palé	130 cm
		Profundidad neta del palé	179,6 cm
		Altura neta del palé	125 cm
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



4948570118052

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.